

ACRYLASTIC 15a

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

ACRYLASTIC 15a es un recubrimiento texturizado en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, colorantes inorgánicos, arenas de sílice, así como aditivos químicos varios. Por su tecnología, su exacta formulación y el más estricto control de producción, es el texturizado con la más alta calidad en la industria. Viene listo para aplicarse y con el color integrado.

USOS

Como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de superficies como aplanados de yeso, cemento, tablaroca, concreto, metal, madera, block aparente, losetas y muchos más. Tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Elástico, previene en mayor grado la aparición de fisuras o grietas provocadas por asentamientos o cambios bruscos de temperatura.
- Inalterable con la lluvia el sol, la sal, las grasas, o cualquier otro elemento atmosférico.
- Permeable al vapor, permite el paso del vapor a través de su estructura, deja que los muros respiren evitando que los aplanados se humedezcan, por lo que no se desprende ni se abomba.
- No se desprende, ni deteriora con los golpes o malos tratos.
- Lavable con agua, detergentes o inclusive con ácido muriático diluido.
- De fácil instalación.
- No requiere de mantenimiento.
- No es combustible ni crea hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 350 Kg
Cubeta de 35 Kg

TEXTURAS

RG Rayado grueso
RF Rayado fino
REF Rayado extra fino
RSF Rayado super fino
SL Semiliso
TT Tipo tirol

RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

| Textura | Kg x m2 | m ² x Cub. | m ² x tambo |
|---------|---------|-----------------------|------------------------|
| RG | 3.2 | 10.9 | 109.0 |
| RF | 2.1 | 16.6 | 166.0 |
| REF | 1.8 | 19.4 | 194.0 |
| RSF | 1.6 | 21.8 | 218.0 |
| SL | 1.3 | 26.9 | 269.0 |
| TT | 1.6 | 21.8 | 218.0 |

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas, al duro 24 horas, curado 20 días

COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en tonos mate.

PREPARACIÓN

ACRYLASTIC 15a, viene listo para aplicar, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie deberá estar seca.
- Aplicar una mano de **SELLACRYL 5X1** diluido (Consultar boletín técnico)
- Aplicar el **ACRYLASTIC 15a** en tramos completos.
- Antes de que el material seque darle el acabado deseado.

ACRYLASTIC 15a puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo o tirolera manual o neumática.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC 15a mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

ACRYLASTIC 15a está garantizado por 10 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 15 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) EPA 8260 | Menor a 50 g/l |
| CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES | N.A. |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196 | 200,000 - 300,000 |
| PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475 | 1.95 - 2.00 |
| % SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 | 80 - 85 |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN | 67 % |
| PH ASTM - E 70 | 8 - 9.5 |
| SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640 | 4 horas |
| SECADO AL DURO (HR.) | 24 horas |
| FINURA, HEGMAN ASTM - D1210 | N.A. |
| ADHERENCIA ASTM-D3359 | N.A. |
| PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96 | N.A. |
| FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93 | N.A. |
| CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00 | N.A. |
| SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA | N.A. |
| CÁMARA SALINA ASTM - B117 | N.A. |
| INTEMPERISMO ACELERADO QUV | N.A. |

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "ACRYLASTIC 15a" recubrimiento acrílico alta calidad por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrá desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "ACRYLASTIC 15a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formulario de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 05 Junio 2026