

DURALASTIC 7a

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO | CALIDAD COMERCIAL

DESCRIPCIÓN

DURALASTIC 7a es nuestra línea comercial de texturizados, fabricados a base de resinas acrílicas, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Es una pasta acrílica con el color integrado y lista para su instalación. Por su formulación y calidad en materias primas, DURALASTIC es un producto de primera calidad, que satisface las necesidades de la industria de la construcción.

USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de muros, techos y plafones, tablaroca, yeso, tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

- Decora y protege.
- Su película es elástica, resistente a impactos normales.
- Superior a los tradicionales acabados a base de pinturas, papel tapiz, tirol, etc.
- Gran variedad de acabados y texturas.
- Inalterable por la lluvia, el sol o climas extremos.
- Permeable al vapor de agua.
- Fácil y rápido de instalar.
- 100% lavable.
- No crea hongos ni es tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de	330 Kg
Cubeta de	33 Kg
Galón de	6.6 Kg (Sólo en TT)

TEXTURAS

RG	Rayado grueso
RF	Rayado fino
REF	Rayado extra fino
RSF	Rayado super fino
TT	Tipo tirol

RENDIMIENTO

El rendimiento que se presenta a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m ² x Cub.	m ² x tambo
RG	3.2	10.3	103.0
RF	2.1	15.7	157.0
REF	1.8	18.3	180.0
RSF	1.6	20.6	206.0
TT	1.6	20.6	206.0

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

DURALASTIC 7a, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
 - Limpiar la superficie de polvo y grasa.
 - La superficie debe estar seca.
 - Aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** diluido (Consultar boletín técnico)
 - Aplicar el **DURALASTIC 7a** en tramos completos.
 - Antes de que el material seque, darle el acabado deseado.
- DURALASTIC 7a** puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo o tiroleta manual o neumática.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

DURALASTIC 7a mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado

perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **DURALASTIC 7a** está garantizado por 5 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 7 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 25 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.74 - 1.86
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	81.0 - 82.5
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	63
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "DURALASTIC 7a" recubrimiento texturizado acrílico por 5 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "DURALASTIC 7a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepan, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 05 Junio 2026