

DURECO 5a

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO | CALIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

DURECO 5a es un recubrimiento texturizado en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Por su formulación y calidad en materias primas, **DURECO 5a** es un producto de primera calidad, fabricado para satisfacer las necesidades del profesional de la construcción.

USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en interiores de todo tipo de muros, techos y plafones.

VENTAJAS

- Económico.
- Forma una película resistente
- Gran variedad de acabados y texturas.
- Permeable al vapor de agua.
- Fácil y rápido de instalar.
- No crea hongos ni es tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de	300 Kg
Cubeta de	30 Kg

TEXTURAS

RG	Rayado grueso
RF	Rayado fino
REF	Rayado extra fino
RSF	Rayado super fino
TT	Tipo tirol

RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m ² x Cub.	m ² x tambo
RG	3.2	10.0	100.0
RF	2.1	15.0	150.0
REF	1.8	16.6	166.0
RSF	1.6	20.0	200.0
TT	1.6	20.0	200.0

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 h*
Al duro	24 h*
Curado	20 días*

*Puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

COLORES

Existen 493 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

DURECO 5a, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa y seca.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- Sellar el muro con una mano de **SELLACRYL 5x1** (consultar boletín técnico)
- Aplicar el **DURECO 5a** en tramos completos.
- Antes de que el material seque darle el acabado deseado.

DURECO 5a puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, espátula, rodillo de felpa, cepillo o tirolera manual o neumática.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para cubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

DURECO 5a mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

DURECO 5a está garantizado por 3 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 5 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM - D 2196	300,000 - 400,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.60 - 1.70
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	79 - 81
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	61
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "**DURECO 5a**" recubrimiento texturizado acrílico por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "**DURECO 5a**" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 05 Junio 2026

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx