



# INTERLASTIC 10a

## RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ECOLÓGICO ACRÍLICO | CALIDAD RESIDENCIAL

### DESCRIPCIÓN

**INTERLASTIC 10a** es un recubrimiento ecológico texturizado en pasta, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, mármol, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

**INTERLASTIC 10a** es un producto de calidad, de color integrado y listo para su aplicación.

**INTERLASTIC 10a**, por ser un producto ecológico no contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

### USOS

-Como un recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies lisas como aplanados de yeso, tablaroca, concreto, metal, madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

### VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Elástico, impermeable, resistente a los impactos comunes sin sufrir cambios.
- Resistente al sol, la lluvia, la sal, la grasa, o cualquier otro elemento atmosférico.
- Gran variedad de acabados y texturas.
- Permite el paso del vapor de agua dejando que los muros respiren.
- Fácil aplicación.
- Lavable, de mantenimiento mínimo.
- No es combustible, ni tóxico.
- No crea hongos.

### PRESENTACIÓN

Tambo de	350 Kg
Cubeta de	35 Kg

### TEXTURAS

RG	Rayado grueso
RF	Rayado fino
REF	Rayado extra fino
RSF	Rayado super fino
SL	Semiliso
TT	Tipo tirol

### RENDIMIENTO

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m <sup>2</sup> x Cub.	m <sup>2</sup> x tambo
RG	3.2	10.9	109.0
RF	2.1	16.6	166.0
REF	1.8	19.4	194.0
RSF	1.6	21.8	218.0
SL	1.3	26.9	269.0
TT	1.6	21.8	218.0

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 h
Al duro	24 h
Curado	20 días

### COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que proporcionan un acabado distinguido.

### PREPARACIÓN

**INTERLASTIC 10a** viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

### APLICACIÓN

- Procurar que la superficie sea lisa.
- Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- La superficie debe estar seca.
- Aplicar una mano de **SELLACRYL 5x1** diluido (Consultar boletín técnico)
- Aplicar el **INTERLASTIC 10a** en tramos completos.
- Antes de que el material seque darle el acabado deseado.

**INTERLASTIC 10a** puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo o tirolera manual o neumática.

### RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

### ALMACENAMIENTO

**INTERLASTIC 10a** mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

### GARANTÍA

**PINTEX** garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **INTERLASTIC 10a** está garantizado por 7 años contra desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	180,000 - 220,000
PESO ESPECÍFICO (G/ML) ASTM - D 1475	1.85 - 1.95
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	84 - 86 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	71
PH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (MIN.) ASTM - D1640	4 horas
SECADO AL DURO (HR.)	24 horas

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "INTERLASTIC 10a" recubrimiento texturizado acrílico ecológico por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si el texturizado "INTERLASTIC 10a" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: 55-5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003  
Revisión: 05 Junio 2026

### PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Vía Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás  
Tlalneapantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534  
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx

www.pintex.com.mx